

B22 LITE

ECE R65 LED KENNLEUCHE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erschwingliches Basismodell mit vereinfachter Funktion, aber ohne Kompromisse bei der Helligkeit.
- Nach ECE R65 zertifiziert, bietet diese leistungsstarke Kennleuchte eine optimale 360-Grad-Abdeckung.
- Dezent es Design mit einer ultraflachen Lichthaube für einen geringen Luftwiderstand.
- Die robuste Lichthaube aus Polycarbonat ist in gelb und klar lieferbar.
- Verschiedene Montageoptionen für sämtliche Anforderungen.
- Wetter- und vibrationsbeständig.
- Langlebige LEDs mit einer Betriebsdauer von 50.000 Stunden.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen: ECE R65 (TA1); ECE R10; IPX5

Betriebsspannung: 12~24VDC

Blitzmuster: Doppelblitz ECE R65

LED Element: 16 Stück Hochleistungs-LED

Mittlere Stromaufnahme: 2.1A@12VDC / 1.2A@24VDC

Max. Stromaufnahme: 2.45A@12VDC / 1.37A@24VDC

Mittlere Leistung: 27.4W

Max. Leistung: 33W

Kabel: Magnetbefestigung

- Stecker für Zigarettenanzünder: 300cm (18AWG)

Festmontage (3-Punkt)

- Rot-Vcc : 40cm (18AWG)

- Schwarz-Masse: 40cm (18AWG)

Absicherung: 4A

Synchronisation: N/A



Lagertemperatur: -40°C bis +75°C

Betriebstemperatur: -30°C bis +65°C


LED Farbe: gelb

Farbe Lichthaube: gelb, klar

ABMESSUNGEN




DIN Aufstecksockel



Festmontage (3-Punkt)



Magnet



Powermagnet

ARTIKEL-NR.

- **05160167** (Festmontage/3-Punkt) - AA
- **05160174** (Festmontage/3-Punkt) - AC
- **05160181** (DIN Aufstecksockel) - AA
- **05160204** (DIN Aufstecksockel) - AC
- **05160198** (Magnet) - AA
- **05160211** (Magnet) - AC
- **05160228** (Powermagnet) - AA
- **05160235** (Powermagnet) - AC

BLITZMUSTER

BLITZMUSTER	
1	Double [2Hz]