

B22-LITE

LAMPEGGIANTE A LED

CABLAGGIO

NERO: A massa telaio (-)

ROSSO: A +VCC per la modalità di avviso ●
(fusibile @4A)

Schema di flash predefinito #1 doppio

Spina per sigaro a doppio scopo (solo per i modelli applicabili):

Quando si utilizzano modelli con sigaro a doppio uso spina, cambia la spina in base alla tua effettiva presa spingendo dentro o fuori il telaio di plastica rossa.




▲ per sigari standard
Presa più leggera



▲ per presa ISO4165

3 Bolt Mount




1. Praticare dei fori sulla superficie di montaggio per uscita del filo e bulloni di montaggio.
2. Fissare il lampeggiante sulla superficie di montaggio.

Magnetic Mount

Spina di alimentazione


(Tipo effettivo di spina per sigaro e il tipo di cavo sarà basato su modello ordinato.)



AVVERTIMENTO:

Non è consigliabile l'uso con montaggio magnetico dispositivi di segnalazione posti all'esterno del veicolo in movimento. L'utilizzo è ad esclusivo rischio e responsabilità dell'utente. (Per i veicoli in movimento, utilizzare Power Magnet)

DIN Pole Mount



NOTA: tutti i diagrammi potrebbero non essere visualizzati in scala.